



## ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

противопожарные клапаны mcr FID C отсекающие – cut type, стандарт EN15650



- Размеры от 200x200mm до 800x400mm
- Огнестойкость: EI 120 (ve ho i<->o)S/ E 120 (ve ho i<->o)S
- Управление - запуск: моторы Belimo 24V i 230V, ручной запуск KW1 с термическим замком – опция с электромагнитом, пружина RST mechanizm
- Улучшенные акустические параметры.

## ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ и ПРОТИВОДЫМНЫЕ КЛАПАНА

Клапана mcr FID S отсекающие для дымовой вентиляции. Стандарт EN12101-8 – smoke exhaust type



- Клапана круглые и прямоугольные
- Огнестойкость:  
**EI 120 (ve ho i<->o)S**  
**EI 120 (Vew i<->o)S1000C300AAmulti**
- Размеры:  
Круглые - диаметр от **125** до **630mm**  
прямоугольные – шир. **200-1500mm**,  
выс. **200-1500mm** (max **1,5m<sup>2</sup>**)
- Управление - запуск: моторы Belimo 24V i 230V, ручной запуск KW1 с термическим замком – опция с электромагнитом, пружина RST mechanizm



## Клапана противопожарные

### Клапана mcr FID PRO отсекающие – EN15650 – cut type



- Круглые
- Огнестойкость:  
**EI120 (ve ho i<->o)S**
- Размеры:  
диаметр от **100** до **315mm**
- Управление - запуск: моторы Belimo 24V i 230V, ручной запуск KW1 с термическим замком – опция с электромагнитом, пружина RST mechanizm



## KLAPY PRZECIWOŻAROWE –

Клапана mcr WIP и mcr WIP PRO – трансферные, EN12101-8 – cut, o smoke exhaust type.



- Клапана прямоугольные
- Огнестойкость:  
**EIS120, EIS120 AA**
- Размеры:  
ширина **160-1000 mm**  
высота **120-1000 mm**
- Управление - запуск: моторы Belimo 24V і 230V, ручной запуск KW1 с термическим замком – опция с электромагнитом, пружина RST mechanizm



## Задвижка отсекающая – EN15650 – cut type



- Возможность вертикального и горизонтального монтажа
- Огнестойкость:  
**EI 120 (ve i->o) / E (ve i->o)**
- Размеры:  
Диаметр: **100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm**
- Запуск – механизмом RST (**74st.C** lub **95st.C**), или механизмом RST+EK с электромагнитом (impuls lub przerwa prądowa 24V lub 230V)
- Любой цвет RAL